材質	板厚 ㎜																																						備考
	>0.1	0.1	###	0.15	0.2	0.25	0.3	0.35	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	1	1.2	1.3	1.5	1.6	2	2.3	2.5	2.6	2.9	3	3.2	3.3	3.5	4	4.5	5	6	8	9	10	12	14	16	19	22	
SUS304 (2B)							○		○	○	○		○	○	○		○		○		○			○			○	○		○	○								
(No.1)																													○			○	○	○	○					7t有
(片研)							○			○				○	○		○		○		○			○				○		○	○	○								
(両研)										○				○			○		○					○						○	○									
(HL)										○			○	○	○		○		○					○																
(BA)													○	○	○		○		○																					
SUS316 (2B)							○			○			○	○	○		○		○		○			○				○												
(片研)																			○																					
(両研)																			○																					
SUS316L (2B)														○					○		○			○																
(片研)																																								
(両研)																			○																					
SUS430 (2B)									○	○	○		○		○		○		○		○			○				○		○	○		○							BA 1t有
SUSバネ	0.05,0.07	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○		○																					
SPCC									○	○	○		○	○	○			○	○	○		○	○		○															
SPHC																									○			○	○	○	○									
SS400																									○				○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	
SECC ボンデ										○			○	○	○			○	○	○		○	○		○															
SECC/CF										○	○			○				○	○	○					○															
A5052S							○			○			○	○	○		○	○	○		○			○				○		○	○	○		○	○					
A2017S														○					○					○																
A1050							○										○																							
AL (パンチング)														○																										
(アルマイト)										○			○	○			○																							
CUP (銅)		○		○	○	○	○		○	○	○		○	○			○		○		○			○																
BSP (真鍮)				○	○	○	○		○	○	○		○	○	○		○	○	○					○				○												
PBSH (リン青銅)			○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○		○		○		○			○																
無酸素銅							○							○					○					○																
ベリリウム銅							○			○																														
純鉄										○				○										○																
スーパーダイマ																		○		○																				
縞板 (鉄)																									○															
(SUS)																								○																
(52S)																								○																